Legenda místností

	Ozn.	Místnost	m2	Podlaha	Povrchová úprava	Poznámka
DŮM E1	1.11	GARÁŽ	21.39	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.12	ZÁDVEŘÍ	4.19	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.13	CHODBA	11.47	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.14	SKLEP	6.73	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.15	PRÁDELNA	18.50	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.obklad v.2000
DŮM E2	1.21	GARÁŽ	21.39	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.22	ZÁDVEŘÍ	4.19	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.23	CHODBA	11.47	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.24	SKLEP	6.73	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.25	PRÁDELNA	18.50	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.obklad v.2000
DŮM E3	1.31	GARÁŽ	21.39	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.32	ZÁDVEŘÍ	4.19	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.33	CHODBA	11.47	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.34	SKLEP	6.73	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.35	PRÁDELNA	18.50	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.obklad v.2000
DŮM E4	1.41	GARÁŽ	21.39	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.42	ZÁDVEŘÍ	4.19	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.43	CHODBA	11.47	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.44	SKLEP	6.73	P3 – BET. MAZANINA	Bílá barva	Ker.soklík v.100
	1.45	PRÁDELNA	18.50	P1 – KER. DLAŽBA	Bílá barva	Ker.obklad v.2000

Legenda hmot

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 100 MM – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN BAUMIT OPEN
VNĚJŠÍ NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ
SUPERTHERM 30 P+D tl. 300 mm, Rw = 47 dB, U = 0.33 (W/m2K)

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ
SUPERTHERM 30 P+D, tl. 300 mm, Rw = 47 dB, U = 1.30 (W/m2K)

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ
SUPERTHERM 24 P+D, tl. 240 mm, Rw = 48 dB, U = ? (W/m2K)

VNITŘNÍ PŘÍČKA ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ
SUPERTHERM 14 P+D, tl. 140 mm, Rw = 44 dB, U = 1.63 (W/m2K)

(S1)
* Vnější tenkovrstvá probarvená omítka
* Kontaktní zateplení tl. 100 mm – Baumit OPEN ... faktor difuzního odporu n=10, součinitel tep.vodivosti = 0.04 W/mK
* Lepící stěrka pro vyrovnání podkladu
* Cihelné zdivo SUPERTHERM 30 P+D tl. 300 MM
* Vnitřní vápenocementová omítka štuková

(S2)
* Vnitřní vápenocementová omítka štuková
* Vnitřní příčka tl. 140 mm
* Tepelná izolace z minerálních vláken tvrzená tl. 50 mm, = 0.042 W/(m.K)
* Sádrokartónový nehořlavý obklad tl. 12.5 (viz. zpráva PO)

(S3)
* Vnitřní vápenocementová omítka štuková
* Vnitřní nosná stěna tl. 240 mm
* Kontaktní zateplení tl. 100 mm – Baumit OPEN ... faktor difuzního odporu n=10, součinitel tep.vodivosti = 0.04 W/mK
* Vnější tenkovrstvá probarvená omítka

(S4)
* Vnitřní vápenocementová omítka štuková
* Vnitřní nosná stěna tl. 300 mm
* Tepelná izolace z minerálních vláken tvrzená tl. 80 mm, = 0.042 W/(m.K)
* Vnější tenkovrstvá probarvená omítka

±0.000 = 242,35
E4, E3, E2, E1

PŮDORYS I. NP

Název projektu:
OBYTNÝ SOUBOR BRNO–BOHUNICE

Investor:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
Kaliště 1912/13, 602 00 BRNO
IČO : 25 54 47 56
Schválil:
Datum:

Generální projektant:
EuroSTAVOKONSULT
Jugoslávských partyzánů 26, Praha 6
tel: 224 318 261 (137), fax: 224 331 112
Schválil: Ing. arch. Vl. Dvořák, Ing.arch. Jiří Navrátil
Datum:

Autor projektu:
INBLOK architektura, design, fotografie, grafika
Saldova 30, Praha 8
tel: 224 810 025
Ing.arch. Markéta Mandíková
ing. arch. Simona Navrátilová
Datum: říjen 2007

Projektant RDS:
AV PROJEKT, s.r.o.
PROJEKTANT VYPRACOVAL
Ing. Petr Chytil
Jan Šimunič
Jiráskova 914
755 01 Vsetín
Schválil: Ing.arch Jan Ritter
Datum: říjen 2007

Stupeň dokumentace:
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Datum:
ÚPRAVA
leden 2009

Část dokumentace – profese:
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
Vypracoval: Ing.arch. Tomáš Kocourek

Obsah: ŘADOVÉ DOMY E1,2,3,4
PŮDORYS I. NP
Měřítko: M 1:50
Zodpovědný projektant: Ing.arch Jan Ritter